



AMERYKAŃSKIE WĘŻE SPECJALNE BOSTON NYALL

DANE TECHNICZNE :

Warstwa wew. : NYLON / Poliamid /

Zbrojenie : tekstylne, 1 lub 2 opłoty

Warstwazew. : Neopren / czarny/ lub Vinyl Nitrylowy / czerwony /

Temperatura pracy : od - 34,4 °C do + 71,1 °C

Przeznaczenie : do przesyłu agresywnych klejów i lakierów

Lp	Oznaczenie	śred.wew	śred.zew.	Ilość opl.	Kolor	Ciś.rob. PSI/MPa	Waga 1 mb. w kg.	Rolka w mb.	Dostępność
1	H194104-500R	1/4"/6,3	1/2"/12,7	1	czerwony	500/3,45	0,15	152	na stoku
2	H194104-500R	1/4"/6,3	1/2"/12,7	1	czarny	500/3,45	0,15	152	na stoku
3	H194105-500R	5/16"/8,0	9/16"/14,3	1	czarny	500/3,45	0,197	152	8 tygodni
4	H194106-500R	3/8"/9,5	11/16"/17,5	1	czerwony	500/3,45	0,23	152	na stoku
5	H194106-500R	3/8"/9,5	11/16"/17,5	1	czarny	500/3,45	0,23	152	8 tygodni
6	H194108-500R	1/2"/12,7	25/32"/20,0	1	czerwony	500/3,45	0,29	152	8 tygodni
7	H194208-500R	1/2"/12,7	7/8"/22,22	2	czerwony	750/5,17	0,4	152	8 tygodni
8	H194208-500R	1/2"/12,7	7/8"/22,22	2	czarny	750/5,17	0,4	152	8 tygodni
9	H194212-500R	3/4"/19,0	1-3/16"/15,0	2	czerwony	750/5,17	0,6	152	8 tygodni
10	H194216-300R	1"/25,4	1-1/2"/38,0	2	czerwony	500/3,45	0,85	91,2	8 tygodni