



optibelt PKR

BEZKOŃCOWE PASY KLINOWE DIN 2215 Z NAKŁADKĄ
produkt na zamówienie

Typ profilowania	Wysokość nakładki		Podziałka [mm]	Szerokość rowka [mm]	Wersja / kolor	Odporność na działanie temperatury (°C)	Twardość (Shore A)	Olejo-odporne	Odbarwianie
	Standard [mm]	max. [mm]							
PKR 0	3,00	5,00	—	—	SBR-NR / jasna	-40 do +70	≈ 55/65*	nie	nie
PKR 1	3,00	5,00	10,00	—	CR / czarna	-25 do +100	≈ 65	opcjonalnie	tak
PKR 2	3,00	5,00	—	—					
PKR 5	5,00	—	13,00	—					

* ≈ 55 Shore A dla nakładek dodatkowo do wysokości znamionowej, ≈ 65 Shore A dla nakładek w zakresie wysokości znamionowej
SBR = styrol-butadien-kauczuk
NR = kauczuk naturalny
CR = chloropren-kauczuk

Nakładki z dodatkową wysokością					Nakładki (3 mm) w zakresie wysokości znamionowej				
Profil	Wysokość znamionowa [mm]	Standardowy zakres długości Długość wewnętrzna [mm]	Typ nakładki				Standardowy zakres długości Długość wewnętrzna [mm]	Typ nakładki	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5		PKR 0	PKR 2
A/13	8,00	1200 ≤ 5000 ¹⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 10000 ¹⁾	•	•
B/17	11,00	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	•	•	•	—	2850 ≤ 21000 ¹⁾	•	•
20	12,50	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 8000 ²⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 21000 ¹⁾	•	•
C/22	14,00	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	•	•	•	—	3550 ≤ 21000 ¹⁾	•	•
25	16,00	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	•	•	•	—	2850 ≤ 21000 ¹⁾	•	•
D/32	20,00	2850 ≤ 12500 ²⁾ 2850 ≤ 12500 ²⁾	•	•	•	—	2850 ≤ 21000 ¹⁾	•	•
E/40	25,00	—	—	—	—	—	4000 ≤ 21000 ¹⁾	•	•

¹⁾ Maksymalna długość na zamówienie.

²⁾ Maksymalna długość 21 000 mm.

³⁾ Tylko CR / czarna.

CR / czarna – na zamówienie.
Profil Z / 10 – na zamówienie.

Ceny + Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.

Przy zamówieniach należy podać wysokość całkowitą pasa klinowego i nakładki. Poniżej wzór zamówienia zawierający oznaczenie profilu: Profil B / 17 – nakładka (3 mm) w zakresie wysokości znamionowej = 17 x 11
Profil B / 17 – z nakładką dodatkową 3 mm = 17 x 14
5 mm = 17 x 16



optibelt PKB

PASY ZESPOLONE Z NAKŁADKĄ
produkt na zamówienie

Typ profilowania	Wysokość nakładki		Podziałka [mm]	Szerokość rowka [mm]	Wersja / kolor	Odporność na działanie temperatury (°C)	Twardość (Shore A)	Olejo-odporne	Odbarwianie
	Standard [mm]	max. [mm]							
PKR 0	3,00	5,00	—	—	SBR-NR / jasna	-40 do +70	≈ 55	nie	nie
PKR 1	3,00	5,00	10,00	—	CR / czarna	-25 do +100	≈ 65	opcjonalnie	tak
PKR 2	3,00	5,00	—	—					
PKR 3	5,00	—	—	3,70					

SBR = styrol-butadien-kauczuk
NR = kauczuk naturalny
CR = chloropren-kauczuk

Profil	Przekrój poprzeczny pasa podstawowego [mm]	Wysokość pasa scalonego bez nakładki [mm]	Oznaczenie długości	Długość [mm]	Maksymalna długość [mm]	Typ nakładki			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V	9 x 8	9,90	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L _a	4250	•	•	•	—
5V	15 x 13	15,10	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L _a	10000	•	•	•	—
8V	25 x 23	25,50	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12065 L _a	15000	•	•	•	—
SPB	16,3 x 13	15,60	—	2400 ≤ 6000 L _d	6000	•	•	•	—
A	13 x 8	9,90	—	1400 ≤ 5000 L _d	8000	•	•	•	—
A	13 x 8	9,90	—	2850 ≤ 8000 L _d	na zamówienie	—	—	—	•
B	17 x 11	13,00	—	1400 ≤ 7100 L _d	10000	•	•	•	—
C	22 x 14	16,20	—	2050 ≤ 7100 L _d	12000	•	•	•	—

L_a = Dł. zewnętrzna; L_d = Długość wewnętrzna; L_d = Dł. podziałowa
Dopłaty i minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.