



Profile:
3M, 5M, 7M, 11M

optibelt WR

PASY SZEROKOKĄTNE Z POLIURETANU
Kąt 60°

	3M	5M	7M	11M
Długość nominalna	Dł. zewnętrzna L _o	Dł. zewnętrzna L _o	Dł. zewnętrzna L _o	Dł. zewnętrzna L _o
Jednostka długości nominalnych	mm	mm	mm	mm
Wysokość pasa h [mm]	2,00	3,00	5,00	7,00
Szerokość pasa b [mm]	3,00	5,00	7,00	11,00
Masa [kg/m]	0,005	0,015	0,035	0,070
Maks. długość [mm]	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie

- Towar niemagazynowy. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie
- niedostępny
- ☐ Towar magazynowy

Pasy zespolone optibelt WR na zamówienie.

Przykład zamówienia: WR 3M 180
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.



Dł. zewnętrzna [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M	Dł. zewnętrzna [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M
180	•	—	—	—	1000	—	☐	☐	☐
200	•	—	—	—	1030	—	☐	☐	☐
224	•	—	—	—	1060	—	☐	☐	☐
236	•	—	—	—	1090	—	☐	☐	☐
243	•	—	—	—	1120	—	☐	☐	☐
250	•	—	—	—	1150	—	☐	☐	☐
265	•	—	—	—	1180	—	☐	☐	☐
272	•	—	—	—	1220	—	☐	☐	☐
280	•	☐	—	—	1250	—	☐	☐	☐
290	•	☐	—	—	1280	—	☐	☐	☐
300	•	☐	—	—	1320	—	☐	☐	☐
307	•	☐	—	—	1360	—	☐	☐	☐
315	•	☐	—	—	1400	—	☐	☐	☐
325	•	☐	—	—	1450	—	☐	☐	☐
335	—	☐	—	—	1500	—	☐	☐	☐
345	•	☐	—	—	1550	—	—	☐	☐
355	•	☐	—	—	1600	—	—	☐	☐
365	•	☐	—	—	1650	—	—	☐	☐
375	—	☐	—	—	1700	—	—	☐	☐
387	—	☐	—	—	1750	—	—	☐	☐
400	•	☐	—	—	1800	—	—	☐	☐
412	•	☐	—	—	1850	—	☐	☐	☐
425	•	☐	—	—	1900	—	—	☐	☐
437	—	☐	—	—	1950	—	—	☐	☐
450	•	☐	—	—	2000	—	—	☐	☐
462	•	☐	—	—	2060	—	—	☐	☐
475	•	☐	—	—	2120	—	—	☐	☐
487	•	☐	—	—	2180	—	—	☐	☐
500	•	☐	☐	—	2240	—	—	☐	☐
515	—	☐	☐	—	2300	—	—	☐	☐
530	•	☐	☐	—					
545	—	☐	☐	—					
560	•	☐	☐	—					
580	—	☐	☐	—					
600	•	☐	☐	—					
615	—	☐	☐	—					
630	—	☐	☐	—					
650	•	☐	☐	—					
670	—	☐	☐	—					
690	•	☐	☐	—					
710	—	☐	☐	☐					
730	—	☐	☐	☐					
750	—	☐	☐	☐					
775	—	☐	☐	☐					
800	—	☐	☐	☐					
825	—	☐	☐	☐					
850	—	☐	☐	☐					
875	—	☐	☐	☐					
900	—	☐	☐	☐					
925	—	☐	☐	☐					
950	—	☐	☐	☐					
975	—	☐	☐	☐					