




optibelt KB SK

PASY ZESPOLONE Z PASÓW KLINOWYCH
WĄSKOPROFILOWYCH



Profile:
SPZ, SPA, SPB, SPC

Profile:
3V, 5V, 8V

	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Długość nominalna	Dł. podziałowa L _d	Dł. podziałowa L _d	Dł. podziałowa L _d	Dł. podziałowa L _d	Dł. zewnętrzna L _e / 10	Dł. zewnętrzna L _e / 10	Dł. wewnętrzna L _e / 10
Jednostka długości nominalnych	mm	mm	mm	mm	in	in	in
Wysokość pasa h [mm]	10,50	12,50	15,60	22,60	9,90	15,10	25,50
Szerokość zębra [mm]	9,70	12,70	16,50	22,00	9,00	15,00	25,00
Masa zębra [kg/m]	0,120	0,166	0,261	0,555	0,122	0,252	0,693
Maks. długość [mm]	4500	4500	10000	12500	4250	10000	15000
Minimalna wymagana średnica koła [mm]	80,00	112,00	160,00	250,00	84,00	171,00	355,00
Minimalna wymagana liczba pasów w zamówieniu dla długości niestandardowych od	1800 mm L _d = 5 zęber = 8 szt. 4 zębra = 10 szt. 3 zębra = 14 szt. 2 zębra = 21 szt. lub wielokrotność	1800 mm L _d = 5 zęber = 6 szt. 4 zębra = 8 szt. 3 zębra = 11 szt. 2 zębra = 16 szt. lub wielokrotność	2000 mm L _d = 5 zęber = 4 szt. 4 zębra = 5 szt. 3 zębra = 7 szt. 2 zębra = 11 szt. lub wielokrotność	2120 mm L _d = 5 zęber = 3 szt. 4 zębra = 4 szt. 3 zębra = 5 szt. 2 zębra = 8 szt. lub wielokrotność	1800 mm L _e = 5 zęber = 9 szt. 4 zębra = 12 szt. 3 zębra = 16 szt. 2 zębra = 24 szt. lub wielokrotność	1800 mm L _e = 5 zęber = 6 szt. 4 zębra = 7 szt. 3 zębra = 10 szt. 2 zębra = 15 szt. lub wielokrotność	2540 mm L _e = 5 zęber = 3 szt. 4 zębra = 3 szt. 3 zębra = 5 szt. 2 zębra = 7 szt. lub wielokrotność
Minimalna wymagana liczba pasów w zamówieniu dla długości niestandardowych od	2050 mm L _d = 5 zęber = 7 szt. 4 zębra = 9 szt. 3 zębra = 12 szt. 2 zębra = 18 szt. lub wielokrotność	2050 mm L _d = 5 zęber = 5 szt. 4 zębra = 7 szt. 3 zębra = 9 szt. 2 zębra = 14 szt. lub wielokrotność	–	–	–	–	–
Długości niestandardowe od	1800 mm L _d	1800 mm L _d	2000 mm L _d	2120 mm L _d	1800 mm L _e	1800 mm L _e	2540 mm L _e

- Towar niemagazynowy

Inne wymiary na zamówienie

Dł. podziałowa L_d = Długość efektywna L_w

Minimalna dopuszczalna wielkość zamówienia dla długości niestandardowych oraz konstrukcji aramidowych na zapytanie.

Optibelt KB SK profili SPZ, SPA, SPB, SPC mogą być stosowane ze standardowymi kołami pasowymi do pasów klinowych zgodnie z DIN 2211 oraz ISO 4183.

Pasy zespolone użębione z otwartymi brzegami – profile XPZ, XPA, XPB, XPC na zamówienie.

Przykład zamówienia: 3-SPZ 1250

W zamówieniu należy podać nazwę produktu.



Oznaczenie L _d	Oznaczenie L _e	Oznaczenie calowe	Oznaczenie metryczne
SPZ	SPB KB 3350	3V	
SPZ KB 1250	SPB KB 3550	3V KB 500	9J 1270
SPZ KB 1400	SPB KB 3750	3V KB 530	9J 1346
SPZ KB 1500	SPB KB 4000	3V KB 560	9J 1422
SPZ KB 1600	SPB KB 4250	3V KB 600	9J 1524
SPZ KB 1700	SPB KB 4500	3V KB 630	9J 1600
SPZ KB 1800	SPB KB 4750	3V KB 670	9J 1702
SPZ KB 1900	SPB KB 5000	3V KB 710	9J 1803
SPZ KB 2000	SPB KB 5300	3V KB 750	9J 1905
SPZ KB 2120	SPB KB 5600	3V KB 800	9J 2032
SPZ KB 2240	SPB KB 6000	3V KB 850	9J 2159
SPZ KB 2360	SPB KB 6300	3V KB 900	9J 2286
SPZ KB 2500	SPB KB 6700	3V KB 950	9J 2413
SPZ KB 2650	SPB KB 7100	3V KB 1000	9J 2540
SPZ KB 2800	SPB KB 7500	3V KB 1060	9J 2692
SPZ KB 3000	SPB KB 8000	3V KB 1120	9J 2845
SPZ KB 3150 •	SPC	3V KB 1180	9J 2997
SPZ KB 3350 •	SPC KB 3000	3V KB 1250	9J 3175
SPZ KB 3550 •	SPC KB 3150	3V KB 1320	9J 3353
SPA	SPC KB 3350	3V KB 1400	9J 3556
SPA KB 1250	SPC KB 3550	5V	
SPA KB 1400	SPC KB 3750	5V KB 560	15J 1422
SPA KB 1500	SPC KB 4000	5V KB 600	15J 1524
SPA KB 1600	SPC KB 4250	5V KB 630	15J 1600
SPA KB 1700	SPC KB 4500	5V KB 670	15J 1702
SPA KB 1800	SPC KB 4750	5V KB 710	15J 1803
SPA KB 1900	SPC KB 5000	5V KB 750	15J 1905
SPA KB 2000	SPC KB 5300	5V KB 800	15J 2032
SPA KB 2120	SPC KB 5600	5V KB 850	15J 2159
SPA KB 2240	SPC KB 6000	5V KB 900	15J 2286
SPA KB 2360	SPC KB 6300	5V KB 950	15J 2413
SPA KB 2500	SPC KB 6700	5V KB 1000	15J 2540
SPA KB 2650	SPC KB 7100	5V KB 1060	15J 2692
SPA KB 2800	SPC KB 7500	5V KB 1120	15J 2845
SPA KB 3000	SPC KB 8000	5V KB 1180	15J 2997
SPA KB 3150	SPC KB 8500	5V KB 1250	15J 3175
SPA KB 3350	SPC KB 9000	5V KB 1320	15J 3353
SPA KB 3550	SPC KB 9500	5V KB 1400	15J 3556
SPA KB 3750	SPC KB 10000	5V KB 1500	15J 3810
SPA KB 4000	SPC KB 10600	5V KB 1600	15J 4064
SPA KB 4250	SPC KB 11200	5V KB 1700	15J 4318
SPA KB 4500	SPC KB 11800	5V KB 1800	15J 4572
SPB	SPC KB 12500	5V KB 1900	15J 4826
SPB KB 2000		5V KB 2000	15J 5080
SPB KB 2120		5V KB 2120	15J 5385
SPB KB 2240		5V KB 2240	15J 5690
SPB KB 2360		5V KB 2360	15J 5994
SPB KB 2500		5V KB 2500	15J 6350
SPB KB 2650		5V KB 2650	15J 6731
SPB KB 2800		5V KB 2800	15J 7112
SPB KB 3000		5V KB 3000	15J 7620
SPB KB 3150		5V KB 3150	15J 8001

[illegible]